

粉尘监测仪设备 易于操作 经济款 耐高温 防腐蚀

产品名称	粉尘监测仪设备 易于操作 经济款 耐高温 防腐蚀
生产厂家	德州瑞祥胜环保科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	粉尘监测仪设:DC 4-20mA RXS-HB:-20 ~ 60 ° C 山东:济宁
公司地址	德州市临邑县顾家欧亚达A区
联系电话	18653423775

产品详情

粉尘监测仪设备 易于操作 经济款 耐高温 防腐蚀

粉尘监测仪设备产品应用领域：

粉尘监测仪设备广泛应用于各种工业用途，包括：炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤和采矿、水泥制造和包装等行业。典型用途包括布袋除尘器滤袋破损的探测，或粉状材料回收、产品输送总量监测，或各种大小、各种燃料的锅炉烟尘排放浓度监测。

粉尘监测仪设备特点

粉尘监测仪设备

在实际的使用过程中，一般都是应用电容法，光吸收法，电荷感应法，以及光散射法的操作原理来进行测量的。现使用粉尘浓度检测仪一般有两种地方，一种是测量环境、烟道中粉尘含量，主要是环保相关和职业健康相关。另外一种是为了防止粉尘爆炸，这种主要是用在生产车间。目前粉尘检测技术先进的是激光后向散射原理，主要是通过粉尘颗粒物对光的散射检测的，对于是

什么粉尘影响不大。测量的话主要是烟尘和各种爆炸性粉尘

产品规格&参数

更多参数详询在线客服



- 环境温度 : $-40\sim 80^{\circ}\text{C}$ (电子部件)
- 被测介质 : 湿度45%~95%RH
- 测量压力 : $\leq 2.5\text{MPa}$
- 测量温度 : $-50\sim 260^{\circ}\text{C}$ (标准型) 其他温度可以定做
- 粉尘颗粒 : 标称直径 $0.1\mu\text{m}\sim 200\mu\text{m}$
- 测量精度 : $\pm 1.5\%$ 、 $\pm 2.5\%$ 、 $\pm 5\%$
- 测量量程 : $0.01\sim 100\text{mg}/\text{m}^3$ (标准型) 其他量程可以订做
- 插入深度 : $L=500\text{mm}$ 、 $L=800\text{mm}$ (标准型) 其他深度可以订做
- 输出方式 : DC4-20mA或RS-232、RS-485数据通讯接口
- 供电电压 : $\text{DC}24\text{V}\pm 12\text{V}$
- 接线方式 : 二线制
- 连接方式 : 通过 $\text{M}27\times 2$ 不锈钢安装底座螺纹连接
- 防护等级 : IP66
- 变送器功耗 : 小于1W

安装现场

煤气布袋除尘 TRT发电 干法 湿法 静电除尘
煤粉锅炉烟尘排放浓度在线监测



上云平台 随时掌控

只需接线到电脑，即可实现远程监控
如需对接政府平台，我司可提供对接服务



售后服务

自出售之日起，七天内免费退换（不影响二次销售的情况下）；质保期一年，终

生维护，一年内非人为因素损坏，我们免费维修；质保期外损坏，我们只收取成本和运输费用。即使产品更新换代，我们长期储备备品备件，在客户需要时，我们会提醒产品已经停产了，但是仍然有一次采购先前产品的机会，下次需要新一代产品进行替换。粉尘检测仪生产厂家从生产安装到售后，德州瑞祥胜环保科技有限公司给用户提供优质的产品和真诚服务，为用户减少不必要的损失。德州瑞祥胜环保批量生产，欢迎广大顾客前来订购。