

衬氟手动对夹蝶阀F4

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 衬氟手动对夹蝶阀F4 |
| 生产厂家 | 智鹏阀门集团有限公司 |
| 价格 | / |
| 规格参数 | : |
| 公司地址 | 重庆垫江高新区智能阀门产业园 |
| 联系电话 | 17749959257 |

产品详情

衬氟手动对夹蝶阀F4

衬氟手动对夹蝶阀采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板，配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能；该阀门操作轻便，严密的密封性能，使用寿命周期较长；可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式，阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制；从而达到产品结构紧凑、外形美观，工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触，更换阀轴时非常方便，阀门不需要拆离管道即可完成。

衬氟蝶阀广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体（包括蒸气）的输送，特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合，如：硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。

衬氟对夹手动蝶阀：

设计与制造符合中国国家标准

基本结构形式(蝶板轴与阀体/阀座中心重合)

A.D71F4 全衬里型阀体全衬里/蝶板全衬层/衬层蝶板与蝶板轴双D配合

B.D71F46 全衬里型

C.D71F4(46)/P 半衬里型阀体全衬里/蝶板为不锈钢/蝶板与蝶板轴双D配合