

## 隆泰鑫博定制 机制防火板 有机防火板性能稳定

产品名称	隆泰鑫博定制 机制防火板 有机防火板性能稳定
生产厂家	廊坊隆泰鑫博防火材料有限公司
价格	/
规格参数	品牌:隆泰鑫博 产地:河北省 规格:可定制
公司地址	河北省廊坊市大城县蒲塔村西
联系电话	15383060602

## 产品详情

### 隆泰鑫博定制 机制防火板 有机防火板性能稳定

DC—A3XB—A有机防火隔板也称防火隔板或不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料及合成树脂压制而成具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不燃、耐水、油、耐化学防腐性强等特点。有机防火隔板燃烧试验中，火焰温度达1000 时，不变形，各项指标符合GB23864—2009的规定要求，燃烧性能达到GB23864—2009规定的.(不燃性)标准。

有机防火隔板主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业，隧道等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。

#### 施工方法：

有机防火隔板产品可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制成所需用的形状，装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本有机防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒，板缝隙处用DW—A3XB—A无机防火堵料填平。