

# 球场防护围栏网保障运动场地安全

产品名称	球场防护围栏网保障运动场地安全
生产厂家	安平县浩璟金属丝网制造有限公司
价格	99.00/套
规格参数	品牌:浩璟 表面处理:浸塑 样式:多种
公司地址	安平县河漕村村南200米处
联系电话	13831898007

## 产品详情

### 球场防护围栏网保障运动场地安全

球场防护围栏网保障运动场地安全

球场防护网也叫球场护栏网 体育场围栏。应用原则和实例较为常见，网球场镀锌勾花网系统经济提供保护与安全的网球场。

球场围网是专为体育场设

计的新型防护产品，此品网体高、防攀爬能力强。

，其表面为浸塑，包塑处理。

产品较大特点是灵活性强

，可根据要求随时调整网片的结构，造型和尺寸。

---

它又被称为："体育场围网"，可以在现场施工安装围柱，围网,体育场围网特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。浸塑产品是以钢铁为基体，耐候性高分子树脂为外层（厚0.5-1.0MM），具有防腐防锈、耐酸碱、防潮、绝缘、耐老化、手感好、环保、寿命长等特点，是传统油漆、镀锌等涂膜的更新换代产品。

材质：选用优质低碳钢丝。

编织方法：编织焊接而成。

规格：1.包塑丝径：3.8mm；2.网孔：50mm X 50mm；3.尺寸：3000mm X 4000mm；4.

立柱：60/2.5mm；5.横柱：48/2mm；可按需定制

防腐处理：热镀、喷塑、浸塑。

优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施工安装灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸）。

可选颜色：蓝色、绿色、黄色、白色等

围网产品按组装方式分类主要分为三大类：

一类：钢筋+U型卡连接护栏网（无边框）这种是如今场地围网常用的组装方式，把勾花网用钢筋支撑成一个长方形；然后将这些支撑钢筋安装到场地围网的围柱上面，围柱上面焊接好了连接钢筋的U型卡，把钢筋放进U型卡中然后用螺丝固定即可。

---

二类：扁钢+钻尾钉连接护栏网（无边框）用扁铁将勾花网固定在围柱的一侧，扁铁固定式的场地围网现场安装难度较大，扁铁穿进勾花网的边沿后，用钻尾螺丝每隔20cm-30cm安装固定一个即可。

三类：连接片+防盗螺丝连接护栏网（有边框）直接将勾花网焊接在边框上，这种方法首先要先焊接固定好场地围网边框，然后把勾花网打开焊接到边框上，这种方法加工起来比较费力费时，现在场地围网很少选用这种方式。

网球场两侧围网的高度为3米，两端4米。场地若临居民区或马路，其高度均匀为4米以上，另外在网球场的边侧为了使观众看比赛容易，可设H=0.80米的围网。屋顶网球场的挡网高度为6米以上。

#### 产品优点

- 1、网格结构简练、美观实用；
- 2、便于运输，安装不受地形起伏限制；
- 3、特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；
- 4、价格中等偏低，适合大面积采用。

球场防护围栏网保障运动场地安全，欢迎随时咨询了解更多。

