

QYYB-01无线雨量报警仪降雨量监测仪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | QYYB-01无线雨量报警仪降雨量监测仪 |
| 生产厂家 | 清易电子（天津）有限公司 |
| 价格 | / |
| 规格参数 | 品牌:清易 型号:QYYB-01 产地:河北邯郸 |
| 公司地址 | 天津市武清区白古屯镇富和公路16号103室-20（集中办公区 |
| 联系电话 | 13315062853 |

产品详情

QYYB-01无线雨量报警仪降雨量监测仪

技术参数

测量范围：雨强0 ~ 4mm/min

测量精度：± 0.2mm

分辨率：0.2mm

测量误差：± 2%

存储容量：16M

报警信号输出：继电器接点 250VAC或30VDC 5A

数据导出：USB接口，上位机软件，方便数据提出

材质：ABS

供电：220V AC

工作温度：-40 --70 （不结冰状态）

雨量传感器

供电电压：内置锂电池

承雨口径： 200mm

电池参数：3.6V 19Ah

三、产品特色

1. 翻斗式雨量传感器的功耗较低，无降雨（翻斗不翻转）时不耗电，内置锂电池供电，使用寿命长，终生无需更换电池；
2. 传感器整体采用ABS工程塑料制成，不起锈，外观质量佳；
3. 传感器承雨口采用ABS工程塑料注塑而成，光洁度高，滞水产生的误差小；
4. 传感器的翻斗部件支承系统制造精良，摩阻力矩小，因而翻斗部件翻转灵敏，性能稳定，工作可靠；
5. 传感器的底盘内部设有水平调节泡，可以辅助底角将设备调整到水平；
6. 高清显示屏展示，具备万年历、时钟显示、背光等功能，同步显示新的雨量数据和设备状态信息，包括信号质量、本地时间、电源状态、日降雨量、室内温度、室外温度等；
7. 按键式操作，功能完善，操作简单，能够在较短时间内快速并熟练掌握报警仪的各项操作；
8. 具备低电压自动监测和报警功能，应急电源即将耗尽前会发出语音提醒；
9. 同步测量雨量筒内外的温度状况，并更新显示在报警仪的显示屏上；
10. 具备实时降雨量监测功能，实时更新雨量数据值；
- 11.

支持日降雨量查询功能和雨量强度分布查询功能，通过折线图的图表形式进行生动、清晰的数据展示；

12.

具备

超警戒雨

量报警功能，声光

、背光闪烁、屏显信息等报警报警方

式可供选择，5个报警时段、2级报警雨量阈值可自由设置；

13.

报警仪自动存储推送至报警仪的数据，可

通过USB接口与电脑（笔记本）上的上位机进行连接，快速查询与导出数据；

14.预留音频信号输出插孔，可连接扩音设备实现告警信息广播。