

工型热合袋密封试验仪

产品名称	工型热合袋密封试验仪
生产厂家	济南西奥机电有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	郭店街道工业北路5577号4-B-1-1-403
联系电话	13165113822

产品详情

工型热合袋密封试验仪

产品简介

LT-02密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能，为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

测试原理

A. 通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸或水向内渗入情况，以此判定试样的密封性能。

B. 通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状的恢复情况，以此判定试样的密封性能。

应用领域

1、食品行业

1.1软袋包装：袋装奶粉、奶酪、咖啡条/包、月饼、调味包、休闲食品、茶叶包、袋装大米、薯片、糕点、膨化食品、利乐包、湿纸巾、瓜子等。

1.2半坚硬包装：冷鲜肉、果蔬沙拉、托盘、软罐头、酸奶、番茄酱、桶装薯片等。

1.3坚硬包装：饮料瓶、油桶、罐头、桶装饼干、咖啡瓶、易拉罐、调味瓶等。

2、医药行业

密闭容器：西林瓶、安瓿瓶、注射器、口服液、无菌袋、输液袋/瓶、水针剂、粉针剂、BFS瓶、API瓶、BPC瓶、FFS瓶等任何形状、任何材质、任何尺寸的密闭容器。

泡罩包装：粉末、片剂、胶囊、隐形眼镜等采用泡罩的包装形式的样品。

小顶空包装：冲剂包装、小剂量药粉等顶空极小的包装。

3、医疗器械：无菌产品、蒸煮袋等。

产品特点

微电脑控制，试验过程全自动

数字式真空度及测试时间设置

真空度自动保持及反吹卸载

真空室非标尺寸可定制

无需购买真空泵

设备易操作，易维护

产品规格

真空度：0~-90KPa

真空室：270 mmx210 mm (H) (其它尺寸可定制)

尺寸：300mm(L)X380mm(W)X500mm(H)

气源：空气压缩机

气源压力:0.7MPa (用户自备气源)

满足标准

GB/T 15171，ASTM D3078

使用方法

定制流程

1、前期沟通：联系我们·确认需求

2、下单付款：客服报价·订购合同

3、安排生产：开始生产·严格质检

4、生产发货：生产完成·快速发货

5、售后维护：验收货品·安装调试

6、收货好评：确认收货·五星好评