

昕锐XR1200A手持式1500米测距测高测速仪

产品名称	昕锐XR1200A手持式1500米测距测高测速仪
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:昕锐 型号:XR1200A 测量范围:0-1500米
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

产品详情

昕锐XR1200A手持式1500米测距测高测速仪

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

Rxiry昕锐XR1200A激光测高仪	
测距范围	量程：一般目标0-1200米 高反射0-1500米
测距精度	$\pm 0.1\text{m}$ (< 400m) $\pm 0.3\text{m}$ (400m-1000m)
测倾斜角 (INC)	量程： $\pm 90^\circ$ 精度： $\pm 0.1^\circ$
测量模式	HD/SD单点测水平距/直线距模式 VD单点测垂直距/倾角模式 VD ML任意两点测高差模式 HD ML垂直向两点间测水平距/坡度模式

	HT两点测高模式
	HD HT三点测高模式
	SPD单点测速模式
	TEP温度显示
放大倍率	8倍
测距分辨率	0.01m
蓝牙显示	有
测温范围	-45 至 + 125
物镜直径	30mm
接收直径	30 mm
测量直径	26 mm
视场：	8度
出瞳直径	4.0 mm
出瞳距离	16 mm
防护等级	IP65
激光波长	905nm
激光安全等级	CLASS1 (1级)
光学材质	BAK7
显示器	高透LCD
操作方式	横握操作
单 位	米、码、英尺和度
脚 架	标准相机脚架安装孔 ¼ ” ~20母螺纹
电池类型	1节 18650-3.7V
工作温度	-20 ~55
存放温度	-40 ~85
工作时间	连续工作20小时
配 套	测量APP
数据传输	Excel表格
尺寸/重量	128*114*54mm/456g
数据存储	有 (至少保留100组数据)
系统设置	一键恢复出厂设置
其他配置	内置RS232串口

注明: 所有规格均可能变更,恕不事先通知.