

YDGZ-A半自动双头灌装机

产品名称	YDGZ-A半自动双头灌装机
生产厂家	烟台宏健测控设备有限公司
价格	/
规格参数	灌装精度:0.2% 物料类型:液体 灌装能力: 240桶/小时
公司地址	山东省烟台市芝罘区通润路34号
联系电话	13255451669

产品详情

YDGZ-A半自动双头灌装机

半自动双头灌装机

根据用途可分为：双头小包装灌装机、双头中包装灌装机、双头中小包装灌装机。

双头小包装灌装机适用于100ml—5000ml（5L以下）的液体定量灌装，根

据灌装量要求一般选用DN15或DN20流量变送器；灌装嘴可选内封或外封形式。

双头中包装灌装机适用于10L-20L（5L以上）的液体定量灌装，流量变送器选用DN25口径；灌装嘴可选内封或外封形式。

双头中小包装灌装机适用于1.8L—20L
的液体定量灌装，流量变送器选用DN20口径；灌装嘴可选内封或外封形式。

【技术参数】

- (1) 灌装精度：小包装优于 $\pm 5g$ ；中包装优于 $\pm 10g$ ；
- (2) 灌装量设定范围：0.01—99.99Kg；
- (3) 灌装能力：
小包装： 360桶/小时（每桶按5L计算）；
中包装： 240桶/小时（每桶按20L计算）；
- (4) 工作电源：AC380V，50Hz；【用户若没有380V动力电，请说明】
- (5) 整机功率：
双头小包装：1.1KW；
双头中包装：2.2KW；
双头中小包装：1.1KW。
- (6) 工作气源：0.6—1.0Mp；
- (7) 进油口规格：DN40法兰连接（特殊要求敬请说明）；
- (8) 设备尺寸：
双头小包装：800X650X1750（LxWxH）；
双头中包装：1000X750X1750（LxWxH）；
双头中小包装尺寸同双头中包装尺寸；
配置气动压盖装置长度加250mm。

(9) 启动方式：脚踏或按扭或按键；

(10) 计量方式：体积 (L) 和质量 (Kg) 任意转换。

【用户选配】

(1) 袋式过滤器； 【自产】

(2) 喷码机； 【外购】

(3) 传送带； 【自产】

(4) 铝膜封口机（回收桶封口用）； 【外购】

(5) 胶帽收缩机（一次性塑料桶封盖用）。 【自产】

【用户自备】

(1) 空压机，0.5方以上；

(2) 相关进油管路及缓存罐；

(3) AC380V电源。【无380V动力电敬请说明】