

# YDGZ-R液袋软袋复合软袋灌装机

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 产品名称 | YDGZ-R液袋软袋复合软袋灌装机                         |
| 生产厂家 | 烟台宏健测控设备有限公司                              |
| 价格   | /                                         |
| 规格参数 | 灌装精度:0.2%<br>物料类型:液体<br>灌装范围:0.01—99.99kg |
| 公司地址 | 山东省烟台市芝罘区通润路34号                           |
| 联系电话 | 13255451669                               |

## 产品详情

### YDGZ-R液袋软袋复合软袋灌装机

#### 【技术参数】

- (1) 灌装精度： 0.2% ；
- (2) 灌装量设定范围： 0.001—99.990Kg ；
- (3) 灌装能力：  
    单头软包装： 80-120袋/小时（每桶按20L计算） ；  
    双头软包装： 160-240袋/小时（每袋按20L计算） ；
- (4) 温度范围： 0—60度

---

(5) 工作电源：AC380V，50Hz；【用户若没有380V动力电，请说明】

(6) 整机功率：

单头软包装：1.1KW；

双头软包装：2.2KW；

(7) 工作气源：0.6—1.0Mp；

(8) 计量方式：体积（L）和质量（Kg）任意转换。

(9) 进油口规格：DN40法兰连接（特殊要求敬请说明）；

## 性能技术指标

1. 灌装准确度：0.2%；

2. 灌装量可自由设置：0.1—99.99Kg；

3. 灌装能力：120袋/小时（按单头灌装，每袋20L计算）；

4. 工作电压：AC220V，50Hz；

5. 整机功耗：1.1kW；

6. 计量方式：质量或体积可任意转换；

7. 温度跟踪范围：0—60；

8. 数据保护期限：大于10年；

- 
- 9 . 可现场实液校验 , 便于用户自行校验 ;
  - 10 . 采用防滴漏油嘴 , 杜绝灌装完毕油嘴滴油现象 ;
  - 11 . 采用真空回吸技术 , 将油嘴残液吸回储油罐 ;
  - 12 . 采用内置泵或外置泵供液系统 , 提高灌装效率 ;
  - 13 . 配用气源压力 : 0.601.2MPa ;
  - 14 . 工作压力 : 0.40.7MPa ;