

山东聚源 ADSS/OPGW光缆耐张线夹预绞式耐张线夹热销

产品名称	山东聚源 ADSS/OPGW光缆耐张线夹预绞式耐张线夹热销
生产厂家	山东聚源电力物资有限责任公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	山东省济宁市曲阜市小雪街道星光天地A座611
联系电话	15206782693

产品详情

山东聚源 ADSS/OPGW光缆耐张线夹预绞式耐张线夹热销

物流发货



真实的发货场景




光缆生产车间



金具生产车间

ADSS光缆金具系列



100米档距耐张线夹



200米档距以上双绞丝耐张线夹



杆用引下线夹

厂家直销:

152-0678-2693



单丝悬垂线夹 (150档距以下用)



双绞丝悬垂线夹



塔用引下线夹



双悬垂线夹 (大档距)



抱箍 (杆用紧固夹具)



ADSS防晕环



聚源电力
JUYUANDIANLI



转角塔用紧固夹具



直线塔用紧固夹具



光缆接头盒



塔用余缆架

china.makepolo.com

我们的优势！

原材料好

国标品质

厂家直销

回购率高

买的放心

您身边的电力专家

晓康经理 15206782693

主营光缆，光缆金具，电力金具

导引缆 ADSS光缆 OPGW光缆 耐张线夹 悬垂线夹

防震鞭 各类抱箍 光缆接头盒 紧固线夹 引下线夹

防晕环 电杆爬梯 安全备份线夹 防鸟金具 防震锤

导线接续条 预绞丝 修补护线条

各类光缆电力金具根据要求可加工制作

光缆引下线夹

产品用途:

光缆引下线夹主体由耐腐蚀、耐候性的三元乙丙橡胶制成用于ADSS

在
杆塔

上的固定，适用于不同缆径，橡胶型用于ADSS光缆分析用塔用两种安装便捷牢靠，可调节范围广。作用是固定杆塔上引上

或引下的

光缆于杆塔上，使其不晃动，避免光缆磨损。

使用方法:

用于光缆引下

及跳接时固定光缆，每1.5-2.0米光缆需安装一套。

可根据实际使用环境来进行调整。如遇恶劣环境可适当增加线夹数量。

订货须知:1.需提供对应光缆缆径或型号。

2.

引下线夹分杆用和塔用两种，如为杆用，则需提供杆径。

3.

若用在

普通小线路中，也可选择镂空型钢带引下线夹。

使用条件:

光缆线路和首末端杆塔，在光缆接头杆（塔）处，光缆从夹持金具引到接续保护盒安装处的固定作用；光缆从杆塔上引下到地下管道，电缆沟、直埋，以及引下进入机房等处的固定。避免光缆在风力作用下与杆塔或其他物件摩擦而损坏光缆，以保护光缆的安全。

安装方法:1

、杆用引下线夹通过304

不锈钢带抱箍与电杆连接，将钢带抱箍安装在电杆上，再将橡胶夹头安装在钢带上，即可完成安装。

2.

塔用引下线夹通过热镀锌U型件与铁塔角钢连接:将热镀锌U型件紧固在铁塔角钢工上，再将橡胶夹块安装在U型件上，即可完成安装。

，不锈钢带采用优质201双亮面、高强度材质，如用户有特殊要求，请标注使用杆径及材质。

3.我公司同时还生产铸铝S型、铸铝鸭嘴型和抱箍型引下线夹，如果用户需求，请与本公司联系。

本公司配套生产销售：

光缆金具，电力金具，线路金具，耐张线夹，悬垂线夹，光缆接续盒，余缆架，引下线夹，杆用抱箍，塔用紧固件，防震锤，防震鞭，防晕环，接地线，预绞丝护线条，预绞丝接续条，预绞丝修补条，安全备份线夹，光纤终端盒，光纤配线箱，光纤交接箱，光纤分纤箱，机柜，机架，ADSS光缆，OPGW光缆，OPPC光缆，海底光缆，入户光纤光缆等。

