

柔性/刚性防水套管

产品名称	柔性/刚性防水套管
生产厂家	河南省众贝源管道制造有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇李家窑06号
联系电话	18037673059

产品详情

柔性/刚性防水套管

防水套管

管道穿过铁路、马路、街道等处，为防止管道受荷载被压坏，而在管道外部设置保护性套管，如：大口径混凝土管道，大口径钢管等避免外力（荷载）直接作用在管道外壁上，造成管道破损，而采取的措施。防水套管又叫穿墙套管，一般分为柔性防水套管和刚性防水套管。柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般的构筑物。

区别

1

，
一般

1, 喷漆除锈之前, 检查所有防水套管的椭圆度, 壁厚和材质是否符合材料规范。

2, 喷砂除锈应除去管道表面的油漆、油脂、氧化物等, 要经过QC部门和业主认可。并做好记录, 方可防腐和刷漆。

3, 管道防腐按防水图纸和规范要求进行。

4, 刷漆前应充分搅拌和调和底漆, 用棉纱头或压缩空气除去管道表面的灰尘和水分, 当天除锈的防水套管必须当天刷第一道底漆, 第一道底漆不干, 不得刷第二道底漆, 管道表面底漆均匀, 无漏点。

5, 管道两端留50mm以上不用刷漆, 同规格、壁厚和材质的管道尽量放在一起除锈, 除锈完成后应做标记。

6, 管道除锈、刷漆完成后防水套管两端应密封, 运输和吊装过程中防止管道图层破坏, 应采取保护措施。