

液体定量装桶计量系统

产品名称	液体定量装桶计量系统
生产厂家	烟台宏健测控设备有限公司
价格	/
规格参数	灌装精度:0.2% 物料类型:液体 定制:是
公司地址	山东省烟台市芝罘区通润路34号
联系电话	13255451669

产品详情

液体定量装桶计量系统

液体定量装桶计量系统主要功能及优点：

- 1、在计量过程中对计量介质进行全程温度跟踪，密度补偿，确保计量精度不受介质温度变化所影响
- 2、温度跟踪范围广（-20-160℃）。
- 3、对介质直接进行质量计量，计量单位：公斤。可直接上车装桶，无需对包装桶进行去皮、称重、装卸等繁琐工序。
- 4、对槽车进行灌装时只需输入需要灌装的公斤数-按启动即可，达到目标定量后自动停泵并自动封闭相应管路。
- 5、通过控制仪表0~9数字键盘可对每桶所需灌装数量任意定量，定量范围1~99999999公斤。
- 6、采用泵压输送介质，灌装迅速。DN40口径为例：200公斤/桶，60桶/小时，DN 50：

100~120桶/小时。

- 5、管路部分材质有铸铁、碳钢、不锈钢可供选择。可对计量部分实现整体防爆。
- 7、内置微型爱普生字轮打印机可在每一批次灌装结束后自动打印：单桶重量、灌装桶数、总重量、灌装日期及时间。（防爆控制仪不带打印机）
- 8、对日累计、总累计进行打印查看。
- 9、仪表有暂停功能，暂停后重新启动可以从暂停前的计量值开始继续付油
- 10、组合灌装枪配有压力控制单向阀，泵启动时自动打开，泵停后自动关闭。确保管路始终保持充满状态。
- 11、高精度流量计确保计量精度优于千分之二，实际装桶使用中在千分之一左右。
- 12、节省人力，多只需2人即可完成灌装，使用遥控启动时只需一人即可完成灌装过程。

操作流程：以200公斤/桶，需灌装20桶为例：

- 1、灌装枪插入桶中
- 2、键盘操作：200 定量 20 启动（灌装开始，达到200公斤后自动停泵）
- 3、将灌装枪插入另外空桶中再按启动。。。。。。直至20桶灌装完。