

# 华测精灵K80惯导小型测量RTK

产品名称	华测精灵K80惯导小型测量RTK
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:华测 型号:K80 产地:上海
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

## 产品详情

### 华测精灵K80惯导小型测量RTK

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

### 华测精灵K80惯导小型RTK

接收机特性：624通道，支持北斗全星座，支持北斗三代卫星

操作系统：LINUX操作系统

初始化时间：< 5s（型值）

初始化可靠性：>99.99%

接收机外观

---

按键：1个动/静态切换键、1个电源键

指示灯：1个差分信号灯，1个卫星灯，1个静态数据采集灯，1个电源灯

静态平面精度： $\pm (2.5 + 0.5 \times 10^{-6} \times D)$  mm

高程精度： $\pm (5 + 0.5 \times 10^{-6} \times D)$  mm

RTK平面精度： $\pm (8 + 1 \times 10^{-6} \times D)$  mm

高程精度： $\pm (15 + 1 \times 10^{-6} \times D)$  mm

GNSS+惯导

IMU:200Hz

倾斜角度0~60° 倾斜补偿精度10mm+0.7mm/° tilt (30° 内精度 < 2.5cm)

电池内置6800mAh锂电池，支持移动站15小时续航

外接电源:支持USB口外部供电

尺寸：119 x 119 x 85mm

重量：0.73kg

材质镁合金：AZ91D机身

工作温度：-45 ~+75

存储温度：-55 ~+85

防水防尘：IP68级

冲击震动：IK08级

防跌落：抗2米自由落体跌落

数据输出：NMEA 0183、二进制码

输出方式：BT/Wi-Fi/电台

---

存储格式可直接记录：HCN、HRC、RINEX

存储空间：标配8GB内置存储

下载方式：通用USB数据下载；HTTP下载

数据通讯：I/O接口

1个外置UHF天线接口

1个USB-TypeC接口，支持充电，供电，数据下载

网络模块：手簿支持4G全网通

电台内置高频：450-470MHz单收电台

协议：华测协议、透明传输、TT450

蓝牙BT4.0，向下兼容BT2.x，兼容Windows、Android、IOS系统

Wi-Fi：802.11 b/g/n，NFC支持NFC闪连

支持电台+网络两路数据同时差分，提供全面数据服务

一键匹配：支持手簿软件一键匹配

Wi-Fi客户端：RTK主机通过Client协议连接Wi-Fi热点

手簿参数：型号HCE320

网络：4G全网通（移动联通电信2G/3G/4G）

操作系统：Android 7.1

CPU：八核极速处理器

RAM+ROM：2GB+16GB

液晶屏：5.5英寸AMOLED自发光显示屏

电池：8000mAh

三防：IP68

---