

鞍山工地快装房反复拆盖铁西K式抗雪活动房加工

产品名称	鞍山工地快装房反复拆盖铁西K式抗雪活动房加工
生产厂家	天津祈虹彩钢钢构有限公司
价格	186.00/平方米
规格参数	品牌:祈虹 型号:qhcg-108 产地:鞍山
公司地址	天津市津南区经济开发区(双桥)聚英路22号
联系电话	13934705277

产品详情

鞍山工地快装房反复拆盖铁西K式抗雪活动房加工

鞍山工地快装房反复拆盖铁西K式抗雪活动房加工

彩钢板是一种常用的建筑材料，根据不同的用途和要求，有多种不同的型号和规格可供选择。以下是一些常见的彩钢板型号：

- 彩钢板厚度：**常见的彩钢板厚度包括0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm等，可以根据具体需求选择合适的厚度。
- 彩钢板颜色：**彩钢板颜色种类繁多，常见的颜色包括白色、灰色、红色、蓝色、绿色等，也可以根据客户需求定制特殊颜色。
- 彩钢板型号：**根据不同的生产标准和材质，彩钢板的型号也有所不同，常见的型号包括：YX25-210-840、YX35-125-750、YX18-76.2-836、YX51-380-760等。
- 彩钢板涂层：**彩钢板通常具有不同种类的涂层，如聚酯涂层、硅酮涂层、氟碳涂层等，具有不同的耐候性和耐腐蚀性能。
- 彩钢板规格：**彩钢板的规格也有多种选择，包括板材宽度、长度和波峰高度等参数，可以根据具体

需求进行定制。

以上是一些常见的彩钢板型号和规格，选择合适的彩钢板型号需要根据具体的建筑需求、环境要求和预算等因素进行综合考虑。建议在选择彩钢板时，与建筑材料供应商或生产厂家进行沟通，以获得更准确的建议和选择。

鞍山工地快装房反复拆盖铁西K式抗雪活动房加工

活动板房安装的技术性关键点

活动板房的挡土板(屋面、板墙)应无显著形变和毁坏；

1、固定不动地脚螺栓、防潮密封圈、金属材料密封圈、尼龙板管等。详细且连接靠谱；密封剂齐全有效。

2.活动板房屋面安装应稳定，挑檐应竖直，板的钢筋搭接方位应恰当一致。

3.粘附板墙应安装恰当，表层光洁。预埋件板墙安装应稳定，左右钢筋搭接选用企口接头，两侧板往下钢筋搭接，钢筋搭接尺寸不小于15mm。

4.活动板房电气设备布线应应用PVC管(槽)，布线应工整美观大方；电气设备配备满足设计方案规定；路线无绝缘脆化和拓宽。

5.活动板房的阻燃性：安全距离应满足设计方案和标准规定，消防通道门应顺畅；消防栓和消防灭火器配置满足设计方案规定，合理布局；餐厅厨房等火灾事故场地的阻燃隔热保温举措应合理；金属材料彩钢夹芯板的阻燃等级不可小于32，木地板等易燃原材料应做好阻燃解决。

6.活动板房避雷：防雷及接地设定合乎设计方案及标准规定；接地线电阻应检测达标。

鞍山工地快装房反复拆盖铁西K式抗雪活动房加工