

液晶玻璃光学超声波清洗机

产品名称	液晶玻璃光学超声波清洗机
生产厂家	深圳市威固特超声波科技开发有限公司
价格	/
规格参数	非标设备:非标设备 : :
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号宝龙工业区E
联系电话	17683919100

产品详情

液晶玻璃光学超声波清洗机

液晶玻璃光学超声波清洗机VGT—1307FH

液晶玻璃光学超声波清洗机设备简介：

液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品，由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素，超声波

清洗设备的性能要求与

一般机械加工行业不同。液晶玻璃

超声波清洗机的应用极大地改善了液晶玻璃行业的生产状况。实践证明，液晶玻璃超声波清洗机的清洗方法具有良好的清洗效果和效率。

VGT—1307FH

液晶玻璃超声波清洗机是光学玻璃镀膜前，工序清洗的专用设备，本公司根据用户要求，吸收业界最新工业技术和经验的基础上，设计生产的一款超声波清洗机，机器主要材料、元器件均选用日本、美国等世界名牌厂家电子器件，精工制做而成。

液晶玻璃光学超声波清洗机设备特点：

1、超声波采用效率高达

95%发生器，功率0-100%可调；采用40KHz、68KHz、80kHz等高频超声波频率；

2、高压喷淋可有效解决后工序纯水纯度问题，有效降低纯水消耗；

3、独特的慢拉脱水，循环热风干燥方式，安全环保；

4、多槽超声波清洗工艺确保清洗效果；

5、高度标准化：技术熟练、经验丰富；

6、

使用范围：适

用于各种光学产品的清洗，如液晶基板元器件、TFT、液晶玻璃；

7、清洁：多通道设计能有效解决产品污垢；

8、

传动系统：全自动多臂自动升降，采用全铝机械结构，运行平稳，整体结构坚固，维修方便，技术成熟；

9、

采用（三菱）电机，可有效控制机器各传动部分的速度，并采用定位（专用电机+传感器），确保清洗蓝准确落入槽内，各工位清洗时间可调。

液晶玻璃光学超声波清洗机简单故障排除：

1、电源开关无法启动：检查主继电器是否损坏；

2、油箱加热故障；检查油箱的加热元件是否完好；

3、超声波不工作：检查超声波电源元件是否损坏，换能器是否短路；

4、

超声波衰减：如果换能器受到湿气、导电灰尘污染和强烈冲击、漏电的影响，短路、击穿、擦痕甚至脱落，导致超声波衰减；

5、如果换能器或超声波发生器损坏，应立即停止使用，并及时维修。