

探测传感滤光片超声波清洗机---超声波清洗机

产品名称	探测传感滤光片超声波清洗机---超声波清洗机
生产厂家	深圳市威固特超声波科技开发有限公司
价格	/
规格参数	非标设备:非标设备 : :
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号宝龙工业区E
联系电话	17683919100

产品详情

探测传感滤光片超声波清洗机---超声波清洗机

探测传感滤光片超声波清洗机VGT—1509FH

探测传感滤光片产品描述：

探测传感滤光片一般广泛应用于近红外光学系统的在线探测仪器。

应用于水质分析、有毒气体探测、激光测距仪、大气监测、气体探测等。具有高透过率、高陡度、高信噪比等产品优点。

探测传感滤光片超声波清洗机设备简介：

VGT—1509FH

探测传感滤光片超声波清洗机是光学玻璃镀膜前，工序清洗的专用设备，威固特

公司根据用户要求，吸收业界最新工业技术和经验的基础上，设计生产的一款超声波清洗机。

机器主要材料、元器件均选用日本、美国等世界名牌厂家电子器件，精工制做而成。具有结构合理、工作稳定可靠、工艺先进、操作方便、工件洁净度高、清洗后即可干燥等特点。主要用于光学玻璃等高清洁度零件镀膜前精密清洗。

探测传感滤光片超声波清洗机产品特点：

1、采用威固特

自主研

发的超声波发

生器、超声波换能器，超声

强劲均匀、机械Q值高、性能稳定、使用寿命长。

2、

PLC控制系统：进排水、清洗温度、清洗时间、烘干时间、过滤循环时间、超声波功率等所有参数在人机界面设置运行。

3、过滤循环系统：过滤精度

1-50um可选，过滤掉清洗液中的颗粒沉淀物、悬浮物、漂浮物等，提高清洗剂利用率，节省清洗成本。

4、内槽材质采用304不锈钢，耐酸碱，抗腐蚀能力强。

5、

设备使用优质不锈钢包裹，采用

1.0mm厚电解板喷粉及亚加力板活动门和透明观察窗。

6、清洗槽内投入篮、搬出篮及槽间移动篮的全部过程都由机械手自动完成。

7、清洗篮：骨架采用圆枝结构，四周和底板采用不锈钢孔板焊接，承重能力强。

探测传感滤光片超声波清洗机设备保养：

1、检查各储液槽液面是否在规定位置，当各循环泵启动后，应观察各储液槽液面的下落情况，如第一储液槽液面低于加热器50mm时，需补充清洗液。

2、如过滤器堵塞，压力计指针向上移动，确定大致的标准后，换掉内部的过滤芯。

3、摇动机应每三个月加一次润滑油。

4、各槽的加热器表面要定时期清洁。

5、各温度调节器要定时检查、调试。

6、定时清洁冷排管内部，否则水垢易结在管内，管径变细，使冷却效果下降。