

济南泰钦TQ-G1悬臂梁式称重传感器

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 济南泰钦TQ-G1悬臂梁式称重传感器 |
| 生产厂家 | 济南泰钦电气有限公司 |
| 价格 | / |
| 规格参数 | : |
| 公司地址 | 山东省济南市市中区大庙屯工业园88号 |
| 联系电话 | 15508634140 |

产品详情

济南泰钦TQ-G1悬臂梁式称重传感器

产品特点：TQ-G1悬臂梁式称重传感器一端固定一端加载，重心低，安装方便，互换性好。

产品用途：TQ-G1悬臂梁式称重传感器适用于平台秤及配料控制系统等。

量程：1 kN(100kg)、2 kN(200kg)、3 kN(300kg)、5kN(500kg)、10 kN(1t)、20 kN(2t)、25kN(2.5t)、30 kN(3t)、50 kN(5t)、75 kN(7.5t)、100 kN(10t)

技术参数及外形尺寸：

| | | |
|---|------|-------------|
| 1 | 额定载荷 | 100kg-10t |
| 2 | 综合精度 | D1;C3 |
| 3 | 灵敏度 | 2.0\3.0mV/V |
| 4 | 零点输出 | 0.1%F.S |
| 5 | 输入电阻 | 400 ± 10 |
| 6 | 输出电阻 | 351 ± 3 |
| 7 | 绝缘电阻 | 5000M |

| | | |
|----|--------|--|
| 8 | 补偿温度范围 | -10~40 |
| 9 | 适用温度范围 | -30~70 |
| 10 | 安全过载 | 150%F.S |
| 11 | 限载荷 | 300%F.S |
| 12 | 材质 | 合金钢 |
| 13 | 激励电压 | 10V(DC) |
| 14 | 密封等级 | IP67/IP68 |
| 15 | 电缆 | 3-5m |
| 16 | 接线方式 | 红.....E+ (输入正) 黑.....E- (输入负) 绿.....S+ (输出正) 白.....S- (输出负) |