

苏一光RTS332R10中文免棱镜全站仪

产品名称	苏一光RTS332R10中文免棱镜全站仪
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:苏州一光 型号:RTS332R10 产地:江苏
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

产品详情

苏一光RTS332R10中文免棱镜全站仪

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

苏一光RTS332R10全站仪

产品介绍

RTS332R

系列全站仪是全中文数字键全站仪，仪器采用摩擦止动及无限位微动结构，可以实现对目标的快速照准，同时仪器侧面的快速测量键可以在照准完毕后马上测量并存储。仪器可选配蓝牙模块，通过蓝牙

手簿实现对仪器的控制，实现镜站测量的全新工作方式，可提升地形测量及坐标放样的工作效率。

摩擦制动和无限位微动功能，双手同时操作，照准目标更快速；

快捷测量键，连续采点时眼睛无须离开望远镜；

1000m免棱镜测程；

红绿导向光，提高放样测量效率；

激光指向，不测距时自动打开，便于在暗环境下照准目标；

测量应用程序，多测回导线测量与导线平差、道路设计与放样等；

内存，自带内存可存储6万个点，标配2GSD卡，兼容SDHC卡；

LED背光屏幕；

一体式温度气压传感器；

大容量锂电池长工作时间。

望远镜成像：正像；视场：1°30

物镜有效孔径：45mm；分辨率：3.75

放大倍率：30× 视距：1.0m

测距精测：1.0S

精度：2mm + 2 × 10⁻⁶ · D

测距测程：1000m/免棱镜；1500m/反光片；6000m/单棱镜

角度测量码盘直径：79mm

测角精度：2

读数：1

补偿器：双轴补偿；补偿范围：±3 补偿精度：1

电源工作电压：7.4V DC（可充锂离子电池）

工作时间：12小时

其它显示：两侧8行液晶显示

键盘：全数字键盘（测量快捷键）

通讯：RS-232C/USB/SD卡/长距离蓝牙（可选）

内存：128M，支持热拔插SD卡

防水、防尘：IP55