

南方NTS-332R10工程免棱镜全站仪

产品名称	南方NTS-332R10工程免棱镜全站仪
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:南方 型号:NTS-332R10 产地:江苏
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

产品详情

南方NTS-332R10工程免棱镜全站仪

南方NTS-332R10系列全站仪采用激光测距、- 编码及双轴补偿等新技术，降低故障率，提高测量作业效率。对所有的相关零件都进行了重新设计和改进，防水、防潮、防尘等问题彻底解决。测距电路由原来两块电路板改为一块电路板，可靠性提高，易于维修。

技术特点：

仪器型号：NTS-332R10

测程棱镜组：5000m；反射片(60mmx60mm)：1000m

测距精度：±(2mm+2x10⁻⁵ · D)

测量时间：连续0.35s，跟踪0.2s，单次小于1.2s

免棱镜距离测量(无合作目标)：1000m

免棱镜精度：0-300m 3+2 300-600m 5+2 >600m 10+2

测量时间：连续0.35s，跟踪0.2s，单次小于1.2s

测角方式：-对编码测角技术

码盘直径：79mm

测角读数：1"/5 “ 可选

测角精度：2

探测方式：水平盘:对径 竖直盘:对径

望远镜成像：正像

镜筒长度：152mm

物镜有效孔径：望远:45mm，测距:47mm

放大倍率：30X

视场角：1° 30

分辨率：3"

对焦距离：1.5m

补偿器：双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±6，精度:1 ")

气象修正：温度气压传感器自动改正

棱镜常数修正：输入参数自动改正

管水准器：30"/2mm

圆水准器：8'/2mm

光学对中器/激光对中可选

成像：正像

放大倍率：3x

调焦范围：0.3m~ ∞

视场角：5°

显示屏幕类型：160X96点阵高清高亮显示屏

屏幕尺寸：2.6英寸

数字显示：99999999.999和1mm

机载电池：可充锂电池，3000mAH

电压：直流7.4V

连续工作时间：8小时

仪器尺寸：206mmx180mmx353mm

仪器重量：5.4kg