

胶辊蒸汽硫化罐 胶管硫化罐

产品名称	胶辊蒸汽硫化罐 胶管硫化罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1680 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

胶辊蒸汽硫化罐 胶管硫化罐

蒸汽硫化罐是一种硫化设备，其工作原理主要是利用高温饱和蒸汽对罐内橡胶制品进行硫化处理

蒸汽硫化罐通常由罐盖、密封圈、罐体、罐底、罐口、加热器等部分组成。罐盖一般由盖板和盖缘组成，罐体及罐底常用椭圆形封头或碟形封头。密封圈一般采用唇式密封圈，利用罐内硫化介质压力压住胶唇而自行密封罐口。

蒸汽硫化罐主要用于硫化橡胶、胶辊、胶管、胶板、三角带等橡胶产品。这种硫化方式既有优势也有弊端，用户可以根据具体情况自主选择。

蒸汽硫化罐有直接蒸汽加热和电蒸汽加热两种方式。直接蒸汽加热方式是通过外接蒸汽发生器或直接使用蒸汽来进行加热。而电蒸汽加热方式则是通过电热管加热水来产生蒸汽进行加热。这两种方式都很节能，达到设定工作程序后会自动停止工作，使用方便简单。

总的来说，蒸汽硫化罐是橡胶制品硫化过程中不可或缺的设备之一，其工作原理

和结构组成都经过精心设计，以满足不同橡胶制品的硫化需求。



优点：

安全性高：蒸汽硫化罐通常配备有多重安全保护措施，如自动压力安全联锁、手动安全联锁、自动压力控制、手动排气阀、超高压报警、自动安全阀等，从而确保操作过程的安全性。这些措施有效地解决了误操作带来的安全隐患，使其成为国内安全的压力容器设备之一。

自动化程度高：蒸汽硫化罐从加热、保温到硫化的所有程序都由控制系统自动完成，只需打开控制开关即可实现整个过程，这不仅节约了时间和成本，还保证了产品质量。

升温速度快，温度均匀：蒸汽硫化罐采用了新型导热、绝缘、抗氧化材料制成的不锈钢电热管组件，具有升温快、使用寿命长的特点。同时，罐内升温速度快，温度均匀，压力稳定，确保了硫化过程的效率和产品质量。

密封效果好：蒸汽硫化罐采用充气硅橡胶密封圈进行密封，这种密封方式在罐内压力越大时密封越严密，使用寿命也越长。