

# 济南泰钦TQ-G6悬臂梁式称重传感器

产品名称	济南泰钦TQ-G6悬臂梁式称重传感器
生产厂家	济南泰钦电气有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	山东省济南市市中区大庙屯工业园88号
联系电话	15508634140

## 产品详情

### 济南泰钦TQ-G6悬臂梁式称重传感器

产品特点：TQ-G6悬臂梁式称重传感器安装高度低、综合精度高、自稳定结构、长期稳定性好，有A、B两种型式选用；合金钢结构，表面镀镍处理，防护等级IP67。

产品用途：TQ-G6悬臂梁式称重传感器适用于电子台秤、叉车秤、料斗秤和各种配料称重控制。

量程：3 kN(300kg)、5 kN(500kg)、10 kN(1t)、20 kN(2t)、30 kN(3t)

技术参数及外形尺寸：

序号	产品技术参数	
1	额定载荷	0.5-3t
2	准确度等级	C3

3	灵敏度	$2.0 \pm 0.002\% \text{mV/V}$
4	非线性 (含滞后)	$\pm 0.02\% \text{F.S}$
5	重复性	$\pm 0.02\% \text{F.S}$
6	蠕变 (30分钟)	$\pm 0.02\% \text{F.S}$
7	零点输出	$\pm 1\% \text{F.S}$
8	输入电阻	$400 \pm 20$
9	输出电阻	$350 \pm 2$
10	绝缘电阻	5000M
11	温度对零点的影响	$\pm 0.02\% \text{F.S}/10$
12	温度对灵敏度的影响	$\pm 0.02\% \text{F.S}/10$
13	补偿温度范围	-20~60
14	适用温度范围	-30~70
15	安全过载	150%F.S
16	限载荷	200%F.S
17	材质	合金钢
18	激励电压	10V(DC)
19	接线方式	红.....E+ (输入正)  黑.....E- (输入负)  绿.....S+ (输出正)  白.....S- (输出负)