

科力达KTS-552R15工程安卓版全站仪

产品名称	科力达KTS-552R15工程安卓版全站仪
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:科力达 型号:KTS-552R15 操作系统:安卓版
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

产品详情

科力达KTS-552R15工程安卓版全站仪

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

科力达KTS-552R15智能安卓全站仪

技术指标

测量距离

测程（有合作目标）

单棱镜：5000m

反射片（60mm*60mm）：1500m

精度：±（2+2ppm·D）mm

测量时间：精测0.3秒、连续0.1秒

免棱镜测程：（无合作目标）柯达灰（90%反射率）1500m

精度： $\pm (3+2\text{ppm} \cdot D)$ mm

测量时间：0.3-3秒

角度测量：测角方式、编码测角技术

码盘直径：79mm

读数可达：0.1 " /1 " /5 " 可选

精度：2 "

探测方式：水平盘对径；垂直盘：对径

望远镜成像：正像

镜筒长度：154mm

物镜有效孔径望远：45mm

放大倍率：30 ×

视场角：1° 30

分辨率：3 "

对焦距离：1.4m

KTS-552R15

系统综合参数

补偿器：双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围： ± 4 、 ± 6 可选，分辨率：1 ）

棱镜常数修正：输入参数自动改正

水准器

管水准器：30 " /2mm

圆水准器：8 ' /2mm

激光对中器：（激光）

亮度调节：4级调节

激光器装载方式：直接装进竖轴，与竖轴同轴

KTS-552R15系统配置

操作系统：Android 6.0；处理器MT6753；内存RAM：3GB，ROM：32GB

数据通讯及传输

网络（BT、WIFI、OTG、麦克风/喇叭）支持；USB支持OTG

接口（USB-TypeC接口、TF卡座、SIM卡座：Micro-SIM）

机载电池：锂电池×2

电压：8.4V

连续工作时间8小时

充电配座充

KTS-552R15屏幕类型：TFT液晶屏

屏幕分辨率：720*1280

天气影响

良好天气：阴天、微风、无雾、能见度约40km，D为实测距离，单位以毫米计。

机载软件、应用程序、测绘之星

防水防尘：IP55

工作温度：-20 ~ 60

存储温度：-30 ~ 70

尺寸：200mmX170mmX350mm

重量：5.7kg