

科力达X4工程免棱镜全站仪

产品名称	科力达X4工程免棱镜全站仪
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:科力达 型号:X4 产地:江苏
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

产品详情

科力达X4工程免棱镜全站仪

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

技术指标

测量距离单棱镜：5.0km（免棱镜1000m）

指标差：2C校正 软件自动校正

测量时间：单测0.3秒、连续0.1秒

精度：有棱镜：2mm+2ppm；免棱镜：3mm+2ppm

气象修正：输入参数自动改正

棱镜常数修：输入参数自动改正

角度测量

测角方式：编码式

码盘直径：79mm

读数可达：0.1" / 1" / 5" 可选

精度：2"

探测方式：水平盘：对径；竖直盘：对径

成像：正像

镜筒长度：154mm

物镜有效孔径：望远：45mm；测距：50mm

放大倍率：30×

视场角：1° 30'

分辨率：3"

对焦距离可达：1.2m

自动垂直补偿器

系统：光电式双轴电子补偿

工作范围：±4'（±6' 可选）

分辨率：1"

管水准器：30" / 2mm

圆水准器：8' / 2mm

光学对中器

成像：正像

放大倍率：3×

调焦范围：0.5m ~

视场角：5°

激光对中器/显示

对中精度：±1.5mm（1.5m处）

亮度：具有调整亮度功能

屏幕显示部分类型：双面、6行中文显示

数据传输接：内置蓝牙；SD；USB

指标差：2C校正 软件自动校正

电源：可充电锂电池，3100mAH

电压：直流7.4V

连续工作时间10小时

尺寸：190mm × 190mm × 350mm

重量：5.6kg（防水防尘等级IP65）