

科力达X6彩屏蓝牙全站仪

产品名称	科力达X6彩屏蓝牙全站仪
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:科力达 型号:X6 产地:江苏
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

产品详情

科力达X6彩屏蓝牙全站仪

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

技术参数

科力达X6

全站仪，彩屏，标配内置蓝

牙，升级测距系统，适合野外操作的测量程序...仪器操作简单、实用，无需测量经验即可轻松掌握。

测量距离	单棱镜	5.0km
	免棱镜	1000m
	测量时间	单测0.3秒、连续0.1秒
	数字显示	可选
	精度	有棱镜：2mm+2ppm

		免棱镜：3mm+2ppm
	气象修正	温度气压传感器自动改正
	棱镜常数修正	输入参数自动改正
角度测量	测角方式	编码式
	码盘直径	79mm
	读数可达	0.1 " /1 " /5 " 可选
	精度	2 "
	测量方式	水平盘：对径； 竖直盘：对径
望远镜	成像	正像
	镜筒长度	154mm
	物镜有效孔径	望远：45mm； 测距：50mm
	放大倍率	30 ×
	视场角	1 ° 30
	分辨率	3 "
	对焦距离可达	1.2m
自动双轴补偿器	系统	光电式双轴电子补偿器
	工作范围	± 4 ' (± 6 ' 可选)
	分辨率	1 "
水准器	管水准器	30 " /2mm
	圆水准器	8 ' /2mm
光学对中器	成像	正像
	放大倍率	3 ×
	调焦范围	0.5m ~
	视场角	5 °
激光对中器/接口	对中精度	± 1.5mm (1.5m处)
	亮度	具有调整亮度功能
	数据传输接口	内置蓝牙； SD； USB
显示部分	类型	2.7英寸240 × 320点阵高亮真彩显示屏
机载电池	电源	可充电锂电池，3100mAH
	电压	直流7.4V
	连续工作时间	10小时
尺寸及重量	尺寸	192mm × 192mm × 355mm
	重量	5.8kg (防尘防水等级IP65