

# 宾得ATX-10/ATX-8工程免棱镜全站仪

产品名称	宾得ATX-10/ATX-8工程免棱镜全站仪
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:宾得 型号:ATX-10/ATX-8 产地:国产
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

## 产品详情

宾得ATX-10/ATX-8工程免棱镜全站仪

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

宾得ATX系列全站仪

型号：ATX-10/ATX-8/ATX-6

成像：正像

分辨率：3

放大倍率：30x

物镜有效孔径：44mm

视场角：1°30

---

十字丝照明：亮度设置10阶

对焦：手动

调焦方法：相位差分

电源：主机电池

指示器：可见激光

激光等级：可视激光3R级免棱镜

免棱镜测量：1000m/800M/600M

反射贴片：2000m

单棱镜：5000m

棱镜测量： $\pm 2\text{mm}+2\text{ppm}\times\text{D}$

反射片测量： $\pm 2\text{mm}+2\text{ppm}\times\text{D}$

免棱镜测量： $\pm 3\text{mm}+2\text{ppm}\times\text{D}$

测量时间：0.3秒~0.7秒

显示精度：0.1mm

度盘类型：编码式

显示角度：水平/垂直双面

测角精度：2

补偿方式：光电一体CCD双轴补偿

补偿范围： $\pm 4$

电子气泡：有

显示类型：2.8寸彩屏

面板数量：双面

键盘：字母数字键

显示背景光：背光照明，亮度设置，10阶

日期时钟：有

---

---

长气泡：30 /1格

圆气泡：8 /2mm

对中器：激光对中

对中器精度：±0.5mm（仪器高度1.5m）

亮度调节：10阶

基座：可拆式基座

工作温度：-20 ° C~+50 ° C

防尘防水：IP54

仪器重量：5.6kg

通讯接口：U盘、蓝牙

电池：双电池7.4V，6700mAh/2块

内存：40000数据

机载软件：机载Power Topolite Pro软件