

PENTAX宾得R-2502中文工程全站仪

产品名称	PENTAX宾得R-2502中文工程全站仪
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	品牌:宾得 型号:R-2502 产地:国产
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

产品详情

PENTAX宾得R-2502中文工程全站仪

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

主要参数规格

快速测量建

传统测量按键在数字键盘区域使用不方便、不快捷；新增的侧边测量建，在观测目标的同时完成测量工作，大大的提高工作效率。

导向光功能

红、绿光导向设计，为放样客户量身定做，红绿两束导向光，可以指示仪器视准轴的方向；使工作人员非常容易的确定瞄准方向，施工不出现盲区，大大提高放样效率。

型号PENTAX : R-2502NS

成像：正像

测角：2"

分辨率：3"

放大倍率：30x

物镜有效孔径：45mm(EDM45mm)

现场角：2.6%(1° 30')

望远镜十字丝亮度设置：10阶对焦手动

调焦方法：相位差分

电源：主机电池

指示器：可见激光

导向光：红绿导向光功能

激光等级可视激光3R级（免棱镜），2级（棱镜，反射贴片）测距范围（良好条件下）免棱镜：700m

反射贴片：1.5~800m

迷你棱镜：1.5~1200m(1500m)

单棱镜：1.5~4000m(5000m)

三棱镜：1.5~5000m(7000m)

显示面板：键盘

精度：棱镜 / 反射贴片免棱镜

自动大气修正读数

补偿方式显示类型面板数量

棱镜测量精度：± (2+2ppmxD)mm

免棱镜测量精度：± (3+2ppmxD)mm

精测模式：0.1 mm正常模式：1 mm 连续模式：1cm

反射贴片0.4~1.5秒（读数1mm）加常数0

双轴：水平 / 垂直

