

# 中文数字化电子激光经纬仪DE2A-L

产品名称	中文数字化电子激光经纬仪DE2A-L
生产厂家	南京弘图仪器有限公司
价格	/
规格参数	型号:DE2A-L 测量精度:2 功能:激光经纬仪
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室
联系电话	13776659867

## 产品详情

### 中文数字化电子激光经纬仪DE2A-L

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

数字化电子经纬仪。结构简单，开机即能工作、不要过零初始化，并且断电数据不丢失，重新开机仍然显示原来角度。

新编码测角系统，角度测量数字化、智能化，工作稳定

双面液晶面板，显示清晰，操作方便

高集成电路板，ic元器件，进口ccd传感器，---质量

采用钢轴系，进口润滑油脂，金属外壳

倾斜传感器，自动校正倾斜误差

密封防水望远镜

同轴式锁紧螺旋和微调螺旋，方便测量

通用的功能模式，操作简便规范

望远镜

成像：正像

放大倍率：30×

---

物镜有效孔径：47mm  
分辨率：3.75  
视场角：1030  
视距：1m  
视距乘常数：100  
镜筒长度：162mm  
角度测量测角方式：编码  
读数：1'，5'，10'  
测角单位：360°，400gon，6400mil  
竖直角：0° 天顶0°，水平0°  
长水准器：30 /2mm  
圆水准器：8 /2mm  
系统：液体电容式  
工作范围：±3  
分辨率：1  
对中器：激光，光学可选  
光学对中器  
成像：正像  
放大倍数：3x  
调焦范围：0.3m ~  
视场角：5°  
数据传输接口：rs-232c  
电源：可充电镍氢电池  
电压：直流6v  
连续工作时间：1800mah约10小时  
使用环境温度：-20 ~ +50  
外形尺寸：180 × 166 × 355mm  
重量：6.5kg