

# AI智能热像仪镜头超声波清洗机VGT-1109FS

产品名称	AI智能热像仪镜头超声波清洗机VGT-1109FS
生产厂家	深圳市威固特超声波科技开发有限公司
价格	/
规格参数	非标设备:非标设备 : :
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号宝龙工业区E
联系电话	17683919100

## 产品详情

AI智能热像仪镜头超声波清洗机VGT-1109FS

## AI智能热像仪镜头超声波清洗机<sup>VGT-1109FS</sup>

用4点说AI智能热像仪镜头：

- 1、集中智能识别、易于开发、精准测温于一体。
- 2、专为精确测温设计。
- 3、内嵌1080P可见光相机，集成度高。
- 4、红外可见光相机对准精确度高。

产品AI智能热像仪镜头清洗会很复杂吗：

---

深圳市威固特超声波科技  
开发有限公司自制的一款

VGT-1109FS光学玻璃超声波清洗机，主要用途是清洗光学玻璃表面污垢、并干燥。这款型号的配置有循环过滤系统、有机溶剂蒸馏回收系统、自动恒温系统、慢拉系统、抛动系统、超声波清洗系统、抽风装置等组成。其中清洗部分与离心干燥部分分别独立电器控制柜，设备采用环保型有机溶剂洗涤、水溶剂洗涤、纯水漂洗、离心干燥，为环保型清洗机。

清洗过程中工件通过超声波高频产生的

“气化现象”的冲击和系统自身不停地作上下运动，增加了液体的摩擦，从而使工件表面的污垢能够迅速脱落，实现其高清洁度的目的。

VGT-1109FS光学玻璃超声波清洗机配置：

1、每槽设四面溢流口，溢水槽宽

35mm，各槽皆为独立循环槽，由循环泵将洗剂由储液箱抽出经过滤后再运回清洗槽，即子母循环槽。

2、

储液箱结构是由隔板分成两腔，分油后的清洁溶液经循环泵重新抽入清洗槽，实现自我循环，提高溶液的利用率，而分离后的油排放到总排管。

3、储液槽底部设排液阀，与清洗槽串联同时排入总排管。

4、

配置第四代超声波发生器，从根本上保证超声波的有效转换率，保证超声波效果并保证超声波发生器质量的稳定性。

5、

---

超声波发生器内设单片机，内附特有的定时系统，可根据生产需要任意调整清洗时间并形成一对一的设置，定时更具灵活性，保证清洗的一致性。

6、抛动电机通过偏心轮带动线性滑块上下运动，从本上保证抛动的连续性。

7、

清洗过程中工件作均匀地抛动，可以增加工件与液体的摩擦，有利于表面污垢迅速脱落，提高清洗效果。