

1260标准陶瓷纤维毯

产品名称	1260标准陶瓷纤维毯
生产厂家	济南火龙热陶瓷有限责任公司
价格	4.50/公斤
规格参数	耐温:1260 密度:128 导热系数:0.045-0.060
公司地址	历下区奥体中路鲁商国奥城5号楼20层
联系电话	18053169055

产品详情

1260标准陶瓷纤维毯

纤维毯的产品介绍

火龙陶瓷纤维毯，采用连续化生产，经针刺后纤维交织均匀、抗拉强度高，不含任何结合剂。不同体积密度，不同厚度的针刺毯能为用户提供广阔的选材范围，以获得合适的隔热结构和经济效益。纤维毯具有良好的抗化学侵蚀能力，同时纤维毯的性能不受油蚀的影响，经过烘干就可以恢复热性能和物理特性。

产品种类

普通陶瓷纤维甩丝毯HLGX-112

标准陶瓷纤维甩丝毯HLGX-212

高纯陶瓷纤维甩丝毯HLGX-312

高铝陶瓷纤维喷吹毯HLGX-422

锆铝陶瓷纤维甩丝毯HLGX-612

产品特性

优良的化学稳定性

优良的热稳定性

优良的抗拉强度

低热容量，低导热率

优良的吸音降噪性能

应用案例

工业窑炉壁衬，背衬材料

工业窑炉砌体膨胀缝用材料及炉门，顶盖绝热密封材料

高温管道绝热保温

高温隔热垫片