

PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，PC胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨

产品名称	PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，PC胶水，
生产厂家	广东旭彩热转印材料有限公司
价格	/
规格参数	：
公司地址	车站路3号荣鑫综合商业城2栋349室
联系电话	17279378681

## 产品详情

PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，PC胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨

# 热转印PC胶

## 一、热转印

PC胶是一种适合PC,PET,PVC等材料产品专用的热转印胶水，其特点是：

1、透明性高，附着力好，一般 1

80 左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，切边性好，极少出现因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；

---

2、高固含低粘度，略带表粘性，较容易反粘，使用时需配合背面防粘涂层；

3、通用性强，使用范围广，可适合PC,PET,PVC等材料制品的烫印。

## 二、使用注意问题：

### 1、使用前的检查：

使用前先检查胶水是否沉底和漂浮物，存放一定时间，可能会出现上下分层的情况，属于正常情况，用木棒或其他可搅拌的物件均匀搅拌后方可使用，以避免涂布时可能出现的涂布不均匀，从而造成不必要的生产次品；

### 2、印刷粘度：蔡恩杯3 # ，20-28

秒，具体看印刷需要，根据不同客户不同产品的具体要求再做调整；

### 3、稀释溶剂：用乙酯：正丙酯

=1:1来稀释，建议稀释比例为ABS胶：溶剂=1:0.4

## 三、固含量（NV%）

$$NV\% > 30\%$$

## 四、有效期

在包装桶未开封和阴凉的环境下，可存放1年。

热转印PC胶是一种适合PC,PET,PVC等材料产品专用的热转印胶水，其特点是：1、透明性高，附着力好，一般180℃左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，切边性好，极少出现因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；2、高固含低粘度，略带表粘性，较容易反粘，使用时需配合背面防粘涂层；3、通用性强，使用范围广，可适合PC,PET,PVC等材料制品的烫印。

17279378681