

氢能源阀门销售

产品名称	氢能源阀门销售
生产厂家	阳泉阀门股份有限公司
价格	/
规格参数	固定球球阀:Q347F-25C/40 DN100-:DN2000 -29 :100
公司地址	山西省阳泉市经济技术开发区驼岭头装备制造工业园区
联系电话	13934477000

产品详情

氢能源阀门销售

固定球阀是按API

6D、GB/T12237

标准生产的一种管线阀门产品，用于接通或截断管路中的介质。一般是用于全开或全关状态，不可作调节阀、节流阀使用。本产品为便于清管器清理管道，设计成全通径阀门，广泛适用于工作温度 121 、工作压力2.0 ~ 5.0MPa

工况条件下油品、天然气、水、蒸气等非腐蚀性介质的各种管路。

引进国内外先进技术而设计的密封阀座，可靠地保证了阀门密封，磨损系数低、操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。

为防止阀门开关受到误操作以及不可预知的线路振动而产生的不

应有的开关动作，在阀门的全开和全关位置设有锁定孔，可用挂锁锁定阀门。特别是阀门安装在野外或在可燃性介质的油品类和化学药品的生产线，该锁定装置就会体现出独特的优越性。

当操作阀门时，由于球体和阀座之间的摩擦，会产生静电并积聚在球体上。为防止产生静电火花，特在阀门上设置防静电装置，将开关过程中产生的静电由阀体上导出到管道上，使静电在管道上消失。该阀门使用在燃点较低的汽油、天然气、丙烷等时将能够有效地防止事故的发生。

阀体与阀盖的连接部是靠金属缠绕垫密封，为防止由于火灾、高温或振动等因素造成该处的泄漏，特设计为阀体与阀盖金属对金属接触，形成定位止口法兰，保证无外漏。

当发生火灾时，阀座材料被烧坏，大量泄漏的介质可能加促火势。固定球体在介质的推力作用下，推动到阀体上，形成短时间的密封，阀门的防火结构设计可阻止介质大量泄漏。在火灾后，各泄漏部位（球体与阀体、中法兰）设计成金属接触，从而阻止了介质大量的烧损从阀座处泄漏。