

矿用隔爆型LED机车照明信号灯（防爆胶轮车灯） DGY36/24LX（B）

产品名称	矿用隔爆型LED机车照明信号灯（防爆胶轮车灯） DGY36/24LX（B）
生产厂家	六班电气有限公司
价格	/六班电气
规格参数	额定电压:24V 额定电流:36 :
公司地址	浙江省乐清市柳市镇龙径村西工业区A4-1号门
联系电话	18312943988

产品详情

矿用隔爆型LED机车照明信号灯（防爆胶轮车灯） DGY36/24LX（B）

矿用隔爆型LED机车照明信号灯（防爆胶轮车灯） DGY36/24LX（B）

机车灯主要适用于煤矿井下具有甲烷、煤尘爆炸性气体环境中的蓄电池机车、防爆车、掘进机、扒装机、铲煤机、巷道修复机，防爆胶轮车，铲煤机等矿用车辆的连续照明、机车警示，且适用于其它有防爆要求场所的移动及固定照明。驱动电路为交、直流两用设计，电压范围宽，性能稳定，使用寿命长，正常工作在10000h以上。

该灯由壳体、前盖、后盖、透明罩、LED灯珠、恒流驱动器、散热装置等组成，外形美观。

产品防爆形式： 隔爆型: Ex d I Mb

使用环境条件

1 周围环境温度 0 ~ 40 ，气压为 0.8 ~ 1.1 × 10⁵Pa;

2 海拔高度：2000m;

3 周围空气月平均相对湿度为不大于 95%（25）；

4 使用在有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下；

5 在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中；

6 污染等级为 3 级。

安装使用说明

- 1 根据产品铭牌标识选择相应的电源电压。
- 2 根据需要的照明范围选择合适的功率。
- 3 根据防爆腔内的电源接线指示正确接线。
- 4 特殊场合安装或取下时务必切断电源，煤矿井下安装此照明灯按照煤矿安全规程，严禁带电开盖。
- 5 发光体表面堆积煤尘或污垢时，应予清除。

注意：所有操作均在断电情况下进行；螺钉、螺母，膨胀螺栓等紧固件安装可靠，不能松动。



六班电气
LIUBAN ELECTRIC

MA ExdI Mb

矿用隔爆型LED灯

防尘防腐 / 密封性强

DGY36/24L (A)

THE ART PEOPLE ARE EAGER TO WORK WITH FRIENDS FROM
ALL WALKS OF LIFE TO SEEK COMMON DEVELOPMENT.

源头厂家
支持验厂
安标可查







