

# PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，银浆，PET胶水，PVC胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨

产品名称	PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，银浆，PET胶水，PVC胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨
生产厂家	广东旭彩热转印材料有限公司
价格	/
规格参数	：
公司地址	车站路3号荣鑫综合商业城2栋349室
联系电话	17279378681

## 产品详情

PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，银浆，PET胶水，PVC胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨

防粘剂

【产品名称】

---

## 防粘剂

### 【产品型号】

### 【功能】

UV纸张，印刷膜防反粘

### 【使用方法】

添加比例：1021：甲苯(1:100~5:100)

印刷版辊 300目

### 【保管方法】

注意防潮。长时间放置后使用时，需充分摇匀或搅拌（自动搅拌机）。



**17279378681**

### 离型剂

一、离型剂是一种苯溶型的适合各种PE、PP、ABS、PC、PET、木板等材料产品专用的热转印离型剂，其特点是：

- 1、印刷流平性好，重涂性好，浅网印刷效果好；
- 2、抗刮抗划性能强；
- 3、剥离效果好，特别适合大面积剥离要求高的产品。



17279378681

### 热转印玻璃胶

一、热转印玻璃胶是一种适合各种玻璃工艺材料和陶瓷材料专用的热转印胶水，其特点是：

1、透明性高，初始附着力好，印刷膜保质期长，不易变质；

2、高温烘烤不黄变，不易裂，硬度高，耐刮，耐酒精性、耐水性、耐煮性强；

3、材料需60-80度预热，240-250度烫印，160-180度20-30分钟烘烤，

具体操作条件视材质和要求的不同可做调整；

4、由于玻璃胶水性能的特殊性，玻璃胶印刷前，PET膜需作背涂防粘处理；



# 17279378681

真空镀铝产品热转印PP胶

一、PP胶是一种苯溶型的真空镀铝PP材料产品专用的热转印胶水，其特点是：

- 1、烫印温度低，附着力好，一般170℃左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力；
- 2、特别适合用于真空镀铝产品的使用，无需涂连接层；
- 3、略带表粘性，使用时需配合背面防粘涂层。