

## 1260型陶瓷纤维纸

产品名称	1260型陶瓷纤维纸
生产厂家	济南火龙热陶瓷有限责任公司
价格	20.00/公斤
规格参数	耐温:1260 密度:200 产品规格:厚度1-10mm
公司地址	历下区奥体中路鲁商国奥城5号楼20层
联系电话	18053169055

## 产品详情

### 1260型陶瓷纤维纸

火龙陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成，用于高温隔热领域，先进的生产技术使得纤维分布非常均匀，纸的厚度与体积密度也能得到严格控制。

陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量经科学选择和严格控制的结合剂生产而成，结合剂在使用过程中会完全烧蚀掉。

### 产品种类

标准陶瓷纤维纸HLGX-236

高铝陶瓷纤维纸HLGX-436

含锆陶瓷纤维纸HLGX-536

### 产品特性

低热容量，低热导率

优良的电绝缘性能

优良的机械加工性能

高强、抗撕扯

高柔韧性

低渣球含量

典型应用

工业绝缘、密封、隔热材料

汽车消音器的消声隔热材料、排气管的保温材料

炉门及炉体膨胀缝填充材料

熔融金属处密封垫

微晶玻璃与热熔（弯）玻璃的脱模

铸铝模型内衬

脱硝催化剂生产线隔热

技术指标

产品名称		标准陶瓷纤维纸	高铝陶瓷纤维纸	含锆陶瓷纤维纸
分类温度		1260	1400	1400
产品代码		HLGX-236	HLGX-436	HLGX-536
线变化（%）		1050 × 24h -3	1200 × 24h -3	1280 × 24h -3
理论 导热系数 （W/m k）	平均200	0.075~0.085		
	平均400	0.110~0.121		
	平均600	0.160~0.170		
有机物含量（%）		10		
体密（kg/m <sup>3</sup> ）		200 ± 15		
抗拉强度（Mpa）		0.3		
含水率（%）		1		
常规尺寸（mm）		100000/60000/30000/15000/12000 × 610/1220 × 0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10		
包装形式		外纸箱内塑料袋		

---

济南火龙热陶瓷有限责任公司（简

称“火龙节能”）成立于2006

年，是耐火材料供应商和工业窑炉等热工设备耐火保温工程承包商。

火龙节能主要从事轻质

耐火纤维、不定型耐火材料、可拆卸定制保温的研发制造

，以及配套重质功能性耐

材和纳米孔体材料的OEM

委托加工。服务对象涵盖钢铁、石化、冶金、热处理、火电、军工、环保、建筑等领域。公司业务范围包括工业窑炉炉衬砌筑、热工设备保温隔热节能改造

、加热装置及高温介质的定制可拆卸保温、工业节能技术服务、新型耐火保温材料的联合研发、有偿技术转让以及产品的内外贸业务。

火龙节能重视运营流程的精细化管理和产品的

科技创新，通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证。

火龙节能拥有国家防腐保温施工二级资质

和经验丰富的施工队伍，业务架构包含工业窑炉、建筑外墙、可拆卸保温、冶金、电厂、环保节能六

个事业部，可为用户提供技术可行、经济有效

的工业窑炉全纤维炉衬、功能性复合炉衬、管道复合

保温，以及复杂苛刻工况环境下的耐火保温工程施工。

火龙节能将始终专注“科技创新、低碳工业”的企业使命

，致力于热工节能材料

和相关功能型产品的研发及推广应用

，通过制造创新和技术创新，不断在发明创造和实用新型领域取得突破，并在热工

制造和相关领域实现高

度匹配应用，为用户提供合理

---

的高温隔热解决方案和优质的工程承包服务，  
努力减少石化能源消耗，  
为用户创造价值，为提升地球生命质量做贡献。