

光源寿命长矿用隔爆型LED巷道灯（小方型）DGS30/127L(D)

产品名称	光源寿命长矿用隔爆型LED巷道灯（小方型）DGS30/127L(D)
生产厂家	六班电气有限公司
价格	/六班电气
规格参数	额定电压:127V 额定功率:30W :
公司地址	浙江省乐清市柳市镇龙径村西工业区A4-1号门
联系电话	18312943988

产品详情

光源寿命长矿用隔爆型LED巷道灯（小方型）DGS30/127L(D)

适用于煤矿井下、井下巷道、硐室、变电所等固定照明场所。适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的危险环境

产品特点：

高效节能，采用进口LED芯片，能耗低，寿命长，光源寿命长达10万小时以上；

外壳采用铝合金压铸成型，表面高温静电喷塑，强度高，耐腐蚀；

具有抗高能量高冲击能过7J冲击的玻璃；

宽电压输入，瞬时启动，适用85-265V电压波动，亮度不变；

结构可靠，能确保灯具在各种恶劣环境下可靠工作。

产品防爆形式：

隔爆型: Ex d I Mb

使用环境条件

- 1 周围环境温度 $0 \sim 40$ ，气压为 $0.8 \sim 1.1 \times 10^5 \text{Pa}$;
- 2 海拔高度：2000m;
- 3 周围空气月平均相对湿度为不大于 95%（25）；
- 4 使用在有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下；
- 5 在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中；
- 6 污染等级为 3 级。
- 7 防护等级为 IP54。
- 8 严禁用于采掘工作面

安装使用说明

- 4.1.1 根据产品铭牌标识选择相应的电源电压。
- 4.1.2 根据需要的照明范围选择合适的功率。
- 4.1.3 根据防爆腔内的电源接线指示正确接线。
- 4.1.4 特殊场合安装或取下时务必切断电源，煤矿井下安装此照明灯按照煤矿安全规程，严禁带电开盖。
- 4.1.5 发光体表面堆积煤尘或污垢时，应予清除。

注意：所有操作均在断电情况下进行；螺钉、螺母，膨胀螺栓等紧固件安装可靠，不能松动。

注意事项

- 1、使用前请仔细阅读使用说明书，以免发生意外；
- 2、本产品为免维护产品，一般不需要维修。如需维修请与本公司联系，维修时不允许更改电子线路，更换元器件，更换参数；
- 3、巷道灯在使用前应认真检查，若发现异样现象，及时与我公司联系；
- 4、严格按照安装说明的要求进行安装，请使用本公司提供的安装配件，不要随意更换。

5、密封圈老化时要及时更换；配用电缆直径范围应和密封圈内径相匹配。



MA ExdI Mb

矿用隔爆型LED巷道灯

六班电气 与安全同行

DGS30/127L (D)

THE ART PEOPLE ARE EAGER TO WORK WITH FRIENDS FROM
ALL WALKS OF LIFE TO SEEK COMMON DEVELOPMENT.

源头厂家
支持验厂
安标可查





