

# 适用于大范围照明矿用隔爆型LED巷道灯（大方型）DGS50/127L(F)

产品名称	适用于大范围照明矿用隔爆型LED巷道灯（大方型）DGS50/127L(F)
生产厂家	六班电气有限公司
价格	/六班电气
规格参数	额定电压:127V 额定功率:50W :
公司地址	浙江省乐清市柳市镇龙径村西工业区A4-1号门
联系电话	18312943988

## 产品详情

### 适用于大范围照明矿用隔爆型LED巷道灯（大方型）DGS50/127L(F)

适用于有甲烷、瓦斯、煤尘或有易损易爆气体环境中的煤矿巷道、金属矿山、选煤厂、高速高铁掘进隧道、硐室等作固定式连续照明，且适用于有防爆要求的其它场所照明。

产品特点：

科学的配光设计，适合大范围照明；

高效节能：采用进口LED芯片，能耗低，寿命长，光源寿命长达10万小时以上；

外壳采用铝合金压铸成型，表面高温静电喷塑，强度高，耐腐蚀；

结构可靠，能确保灯具在各种恶劣环境下可靠工作；

人性化外观设计，维护方便快捷，多种安装方式选择，满足不同场合安装。

产品防爆形式：

隔爆型: Ex d I Mb

---

## 使用环境条件

1 周围环境温度  $0 \sim 40$  ，气压为  $0.8 \sim 1.1 \times 10^5 \text{Pa}$ ;

2 海拔高度：2000m;

3 周围空气月平均相对湿度为不大于 95% ( 25 ) ；

4 使用在有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下；

5 在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中；

6 污染等级为 3 级。

7 防护等级为 IP54。

8 严禁用于采掘工作面

## 安装使用说明

1 根据产品铭牌标识选择相应的电源电压。

2 根据需要的照明范围选择合适的功率。

3 根据防爆腔内的电源接线指示正确接线。

4 特殊场合安装或取下时务必切断电源，煤矿井下安装此照明灯按照煤矿安全规程，严禁带电开盖。

5 发光体表面堆积煤尘或污垢时，应予清除。

**注意：所有操作均在断电情况下进行；螺钉、螺母，膨胀螺栓等紧固件安装可靠，不能松动。**



六班电气  
LIUBAN ELECTRIC

**MA** ExdI Mb

# 矿用隔爆型LED巷道灯

六班电气 与安全同行

DGS50/127L (F)

THE ART PEOPLE ARE EAGER TO WORK WITH FRIENDS FROM  
ALL WALKS OF LIFE TO SEEK COMMON DEVELOPMENT.

源头厂家  
支持验厂  
安标可查





