

PP胶水，ABS胶水，PET胶水，离型剂，PVC胶水，
PCtritan通用胶水，反粘粉，及各色聚氨 酯油墨

产品名称	PP胶水，ABS胶水，PET胶水，离型剂，PVC胶水，PCtritan
生产厂家	广东旭彩热转印材料有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	车站路3号荣鑫综合商业城2栋349室
联系电话	17279378681

产品详情

PP胶水，ABS胶水，PET胶水，离型剂，PVC胶水，
PCtritan通用胶水，反粘粉，及各色聚氨 酯油墨

真空镀铝产品热转印PP胶

一、
PP胶是一种苯溶型的真空镀铝PP材料产品专用的热转印胶水，其特点是：

- 1、烫印温度低，附着力好，一般 170 左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，；

2、特别适合于真空镀铝产品的使用，无需涂连接层；

3、略带粘性，使用时需配合背面防粘涂层。

二、使用注意问题：

1、使用前的检查：该PP

胶含有一定量蜡类添加剂，使用前先检查胶水是否沉底和漂浮物，存放一定时间，可能会出现上下分层的情况，属于正常情况，用木棒或其他可搅拌的物件均匀搅拌后方可使用，以避免涂布时可能出现的涂布不均匀，从而造成不必要的生产次品；

2、印刷粘度：蔡恩杯3 # ，18-22

秒，具体看印刷需要，根据不同客户不同产品的具体要求再做调整；

3、稀释溶剂：用

甲苯来稀释，若有提高挥发速度的需要，可适当添加一定量的醋酸乙酯（甲苯：乙酯=7：3），建议稀释比例为PP胶：溶剂=1:0.3-0.4

三、固含量（NV%）

$$NV\% > 26\%$$

四、有效期

在包装桶未开封和阴凉的环境下，可存放1年。



17279378681

离型剂

一、离型剂是一种苯溶型的适合各种PE、PP、ABS、PC、PET、木板等材料产品专用的热转印离型剂，其特点是：

- 1、印刷流平性好，重涂性好，浅网印刷效果好；
- 2、抗刮抗划性能强；
- 3、剥离效果好，特别适合大面积剥离要求高的产品。



17279378681

热转印玻璃胶

一、热转印玻璃胶是一种适合各种玻璃工艺材料和陶瓷材料专用的热转印胶水，其特点是：

1、透明性高，初始附着力好，印刷膜保质期长，不易变质；

2、高温烘烤不黄变，不易裂，硬度高，耐刮，耐酒精性、耐水性、耐煮性强；

3、材料需60-80度预热，240-250度烫印，160-180度20-30分钟烘烤，

具体操作条件视材质和要求的不同可做调整；

4、由于玻璃胶水性能的特殊性，玻璃胶印刷前，PET膜需作背涂防粘处理；



17279378681

防粘剂

【产品名称】

防粘剂

【产品型号】

【功能】

UV纸张，印刷膜防反粘

【使用方法】

添加比例：1021：甲苯(1:100~5:100)

印刷版辊 300目



17279378681

聚氨酯油墨白墨分为三类：普通白，特白，高遮盖白，优点：白细度好，流平性好，遮盖率好。

色墨：黑色，蓝色，红色，黄色，优点：色浓度好，流平性好，便于印刷

聚胺酯油墨色墨：色浓度好，白墨：白细度好，遮盖率好油墨整体流平好，不起刀线，便于印刷

色墨 = 黑，蓝，红，黄这个原色，还有专色，专色就是各和调配的颜色，比较桃红，大红，透明黄。